

UNIVERSO

artisanal grills



IL CAMINO

Camino a legna



La nostra gamma di camini è stata realizzata per tutti quei locali che necessitano di una struttura professionale dove poter utilizzare i nostri girarrosti a legna e le nostre griglie a carbone.

La gamma M comprende i modelli: M0 predisposto per installare un girarrosto a legna, M1 per installare un girarrosto a legna più al suo interno una griglia a carbone professionale, M2 per installare un girarrosto a legna più due griglie professionali. Per questi modelli il cliente può scegliere tra uno dei nostri girarrosti a legna B20, A22, A24, A26, A28.

Le griglie in dotazione utilizzano il sistema a 4 regolazioni che consente di poter cucinare a temperature diverse qualsiasi cibo, anche i più delicati, oltre che di mantenerlo caldo nell'attesa di servirlo.

Ogni grigliato viene fornito doppio: utilizzando l'apposita griglia munita di ganci in dotazione, è possibile posizionare e bloccare il cibo all'interno. Ciò permette di girare la griglia anziché il cibo durante la cottura ed è particolarmente utile per cibi che tendono ad attaccarsi durante la cottura, quali il pesce.

Tutti i modelli includono gabbia porta-legna, sportello immissione legna, cassettoni carbone e cassetto porta cenere (uno solo nel modello M1, due nel modello M2).

Inoltre la gamma prevede i modelli MC22 ed MC24 con motore girarrosto esterno (destra o sinistra) che rispettivamente includono: il girarrosto a 8 e 10 spiedi di 108 cm (senza dispositivo manuale); gli sportelli in vetro temperato, la vasca porta olii.

CARATTERISTICHE

ACCESSORI

	Modello	Girarrosto	Griglie	Spiedi cm	Dimensioni
. Cristalli temperati a scorrimento	M 0	1		124	180 x 125 x 250 cm '
. Kit illuminazione interna	M 1	1	1	124	230 x 125 x 250 cm '
. Riduzione circolare	M 2	1	2	124	283 x 125 x 250 cm '
. Carrellone portalegna	MC 22	1		108	148 x 125 x 250 cm
. Colorazioni fuori standard	MC 24	1		108	148 x 125 x 250 cm
. Sportello laterale legna aggiuntivo					

' Le dimensioni si intendono per alloggiare i girarrosti A22-24-26 -A28

Materiali

Lamiera di ferro verniciata di quindici decimi. Coibentata con lana di roccia e pietra refrattaria.